

我们的集团



Water is not negotiable

Calpeda，成立于 1959 年，从事高效的可持续泵水解决方案的设 计与生产，产品为 100% 意大利制造。我们不断地在技术和创新方 面进行投资，确保产品的安全、可靠和高性能。我们拥有先进的 系统，每天为数以百万计的人们提供服务。

相关数字

我们在世界上 150 个国家开展业务

我们拥有 5000 国际合作伙伴和分销商

家分支机构

CALPEDA POMPE S.A.	CALPEDA PUMPS (IRELAND) LTD.	CALPEDA KOREA CO. LTD
CALPEDA PUMPS INDIA PVT LTD	CALPEDA IBERICA S.A.	CALPEDA PUMPS SOUTHERN AFRICA
CALPEDA TAIWAN CO LTD	CAPRARI HELLAS S.A	CALPEDA PUMPEN VERTRIEB GMBH
CALPEDA ASIA PACIFIC PTE LTD	CALPEDA (MALAYSIA) SDN BHD	CAPRARI TUNISIE S.A.
CALPEDA LIMITED	CALPEDA CHINA BEIJING PUMP CO. LTD.	CALPEDA PUMPS PTY LTD
CAPRARI PORTUGAL LDA		

个生产厂

MONTORSO VICENTINO ITALIA	S.VITO AL TAGLIAMENTO ITALIA
---------------------------	------------------------------

系统认证



产品认证



Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - VI (Italy)
Tel. +39 0444 476476
E-mail: info@calpeda.it
www.calpeda.com



家用和住宅

- 加压
- 家用灌溉
- 泳池
- 排水
- 采暖和空调



工业

- 原始设备制造商的机械与设备
- 工业流程
- 送热与循环
- 污水处理




土木与设备工程

- 地表水的升降和分布
- 民用加压
- 循环和暖通空调
- 排水和排污



灌溉

- 家用灌溉
- 深层取水和灌溉
- 民用灌溉系统



产品线



特性																															
公称送水口径		DN	G1	G1	G1¼	G¾ ÷ G2½	32 ÷ 150 mm	32 ÷ 200 mm	32 ÷ 125 mm	G1 ÷ G2½	G1	G1¼	G1 ÷ G2 25 ÷ 100 mm	G1½ ÷ G2	G2 ÷ G3		G1½ ÷ G3	G½ ÷ G1½	G¾÷G1¼	G½ ÷ G1	G1	G1	G1	G1¼ ÷ G1½	G1¼ ÷ G2 100 ÷ 220 mm	G1¼	G1¼ ÷ G5 100 ÷ 220 mm	G1½ ÷ G2 100 ÷ 220 mm	G1 ÷ G2½ 80 ÷ 250 mm		32 ÷ 250 mm
流量	Q (m³/h)	2 ÷ 14	0,3 ÷ 6,5	1 ÷ 8	1 ÷ 66	1 ÷ 660	6,6 ÷ 900	1 ÷ 140	1 ÷ 66	1 ÷ 7,2	1 ÷ 8	1 ÷ 115	2 ÷ 40	6,6 ÷ 120	3,6 ÷ 66		0,6 ÷ 15	0,06 ÷ 6	0,12 ÷ 2,4	0,3 ÷ 8,4	0,25 ÷ 9,5	1 ÷ 8	1,2 ÷ 30	1,2 ÷ 2800	1 ÷ 11	0,6 ÷ 900	0,5 ÷ 48	1,5 ÷ 570		15 ÷ 700	
扬程	H (m)	15 ÷ 50	7 ÷ 50,9	8 ÷ 60,5	3,5 ÷ 114	2,3 ÷ 95	0,5 ÷ 95	1 ÷ 84,6	5,4 ÷ 68	5 ÷ 58,5	9,5 ÷ 69,5	3,5 ÷ 246	4,2 ÷ 18	3 ÷ 26,2	3,3 ÷ 33,6		3,6 ÷ 22,4	3 ÷ 165	6,5 ÷ 53	17,5 ÷ 54,7	15,5 ÷ 74,5	14 ÷ 51	1,5 ÷ 19,5	1 ÷ 75	7 ÷ 101,2	6,6 ÷ 850	0,2 ÷ 17	10 ÷ 95		20 ÷ 110	
电机功率	kW	P1 0,6 ÷ 1(x2) HP	0,45 ÷ 0,75	0,55 ÷ 1,1	0,37 ÷ 9,2	0,25 ÷ 90	0,25 ÷ 132	0,25 ÷ 22	0,25 ÷ 7,5	0,25 ÷ 1,1	0,55 ÷ 1,5	0,75 ÷ 45	0,37 ÷ 2,2	0,55 ÷ 7,5	0,55 ÷ 7,5		0,15 ÷ 1,1	0,33 ÷ 7,5	0,15 ÷ 0,75	0,55 ÷ 1,5	0,55 ÷ 2,2	0,37 ÷ 1,1	0,25 ÷ 1,5	0,25 ÷ 180	0,37 ÷ 3	0,37 ÷ 400	0,05 ÷ 1,8	0,45 ÷ 55x3		2,2 ÷ 110x2	
	HP		0,6 ÷ 1	0,75 ÷ 1,5	0,5 ÷ 12,5	0,34 ÷ 120	0,34 ÷ 180	0,34 ÷ 30	0,34 ÷ 10	0,34 ÷ 1,5	0,75 ÷ 2	1 ÷ 60	0,5 ÷ 3	0,75 ÷ 10	0,75 ÷ 10		0,2 ÷ 1,5	0,45 ÷ 10	0,2 ÷ 1	0,75 ÷ 2	0,75 ÷ 3	0,5 ÷ 1,5	0,33 ÷ 2	0,33 ÷ 240	0,5 ÷ 4	0,5 ÷ 540	0,067 ÷ 1,75	0,6 ÷ 75x3		3 ÷ 150x2	
额定旋转速度	1/min (50 Hz) 1/min (60 Hz)	可变速度	2900	2900	2900 3450	1450 - 2900 1750 - 3450 可变速度	1450 - 2900 1750 - 3450	1450 - 2900 1750 - 3450 可变速度	2900 3450 可变速度	2900 3450	2900 3450	2900 3450 可变速度	2900 3450 可变速度	2900 3450	2900 3450		2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	750 ~ 2900 875 ~ 3450	2900 3450	2900 3450	1450 3000 3450 可变速度	2900 3450		2900 3450

用途																									
工业				●	●	●		●	●		●		●		●	●	●		●		●	●	●	●	●
家用	●	●	●	●					●	●	●	●				●			●	●	●	●	●	●	●
农业和灌溉	●	●	●	●	●	●			●	●	●					●	●			●	●			●	
泳池					●	●						●													
采暖和空调				●	●	●		●	●																
地下水/水井/浴池			●																		●				
排水和排污																									
土木与设备工程	●	●		●	●	●		●	●		●									●	●		●	●	●

[illegible]